

OPTRAC-625

MOTOR KONTROL BİRİMİ
(ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ UYGULAMALARI)



Ürün Tanımı

OPTRAC-625, elektrikli otobüs ve kamyon gibi orta ve ağır ölçekli elektrikli / hibrit araçlar için ASELSAN tarafından geliştirilmiş bir motor kontrol birimidir.

OPTRAC-625, sıvı soğutmalı bir birim olup kompakt bir yapıdadır. HVSM-287 kalıcı mıknatıslı senkron motor ile birlikte yüksek güç ve performans gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tipik Uygulama Alanları

- Orta ve Ağır Ölçekli Elektrikli / Hibrit Araç Tahrik Sistemleri
- Hidrolik Pompalar
- Elektro-Hidrolik Eyleyici Tahrik Sistemleri
- Mesafe Uzatici Sistemleri

Ürün Özellikleri

- Gelişmiş vektör kontrolü
- Kullanıcı seçimli tork / hız kontrolü
- Regeneratif frenleme
- J1939 veya CANopen arayüzü seçenekleri
- Resolver arayüzü
- Analog girişler ve ayrık giriş/çıkışlar
- Aktif/pasif deşarj
- Aşırı gerilim, aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruması
- Yüksek gerilim ile düşük gerilim arasında galvanik izolasyon
- Yüksek gerilim emniyet hattı
- ISO26262'ye dayalı işlevsel güvenlik
- Tüm EMC gerekliliklerine uygunluk
- Açılış anında tam otomatik cihaz içi test
- Otomotiv nitelikli bileşenler
- Yüksek IP sızdırmazlık seviyesi

OPTRAC-625

MOTOR KONTROL BİRİMİ (ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ UYGULAMALARI)

Genel Özellikler

Çalışma Gerilim Aralığı	: 450-750 VDC
Çalışma Gerilimi (Anma)	: 600 VDC
Güç (Tepe)	: 275 kW (60 sn)
Güç (Sürekli)	: 250 kW
Anahtarlama Frekansı	: 12 kHz'e kadar
Verimlilik	: % 97
Kontrol Gerilimi	: 9-36 VDC

Standartlar

Otomotiv Nitelikli Bileşenler	: AEC-Q100 / Q101 / Q200
Elektromanyetik Uyumluluk	: ECE R10, Rev. 4
İşlevsel Güvenlik	: ISO26262

Isıl ve Mekanik Özellikler

Soğutma Sıvısı Sıcaklığı (Tepe)	: 65 °C
Soğutma Sıvısı Debisi	: 20 lt/dk
Soğutma Sıvısı Tipi	: 50/50 Su-Glikol
Ağırlık	: 40 kg
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -40 °C / +85 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	: -40 °C / +125 °C
Sızdırmazlık Seviyesi	: IP65

Boyutlar

